

Beschreibung

Bei der Scan-Track Schnittstelle handelt es sich um einen Webhook, welcher beim Eingangs- und Ausgangsscan aufgerufen werden kann. Der URL hierfür wird in den Einstellung der Veranstaltung hinterlegt. Zum URL kann auch noch ein Passwort gesetzt werden.

Wir ein abwesender Gast am Eingang, oder ein anwesender Gast am Ausgang gescannt, so wird der URL mit POST Parametern (application/x-www-form-urlencoded) aufgerufen.

Das Passwort wird im Header 'x-gw-auth' übergeben.

Die Parameter umfassen:

- present: Gibt Aufschluss darüber, ob der Gast nun anwesend oder abwesend ist ('0' | '1').
- ticketCode: Der Ticketcode des Gastes
- title: Der Inhalt des Feldes , so wie er in den Veranstaltungs-Einstellungen definiert wurde.
- firstName: Der Inhalt des Feldes , so wie er in den Veranstaltungs-Einstellungen definiert wurde.
- lastName: Der Inhalt des Feldes , so wie er in den Veranstaltungs-Einstellungen definiert wurde.
- company: Der Inhalt des Feldes , so wie er in den Veranstaltungs-Einstellungen definiert wurde.
- tag: Der Inhalt des Feldes , so wie er in den Veranstaltungs-Einstellungen definiert wurde.

Version #4

Erstellt: 2021-09-02 14:01:03 CEST von Volker Lehnen

Zuletzt aktualisiert: 2021-09-02 14:32:15 CEST von Volker Lehnen